

# Preisliste

## für die Vermietung von Betonpumpen

Alle genannten Preise sind Nettopreise, gültig ab 01. März 2026

Verteilmasthöhe		Schlauch- pumpe	bis M 24	bis M 28	bis M 36/38	bis M 43	bis M 47	bis M 51
<b>Mindestrechnungsbeitrag</b>		645,00 €	535,00 €	555,00 €	585,00 €	850,00 €	965,00 €	1.085,00 €
<b>Förderpauschalen</b>								
bis 15 m³ inkl. An- und Abfahrt	pauschal		535,00 €	555,00 €	585,00 €	850,00 €	968,00 €	1.085,00 €
bis 30m³ inkl. An- und Abfahrt	pauschal		670,00 €	700,00 €	750,00 €	993,00 €	1.104,00 €	1.215,00 €
<b>Förderleistungspreise je Aufstellungsort</b>								
<b>Einsatzpauschale An- und Abfahrt zzgl. Fördermenge</b>		220,00 €	170,00 €	175,00 €	180,00 €	245,00 €	270,00 €	295,00 €
bis 75 m³	je m³	nach Stunde	17,75 €	17,95 €	18,00 €	23,25 €	25,50 €	27,50 €
bis 150 m³	je m³		17,50 €	17,65 €	17,75 €	23,00 €	24,50 €	26,25 €
bis 200 m³	je m³		16,75 €	16,75 €	16,75 €	22,00 €	23,75 €	25,25 €
über 200 m³	je m³		16,00 €	16,00 €	16,00 €	21,50 €	22,75 €	24,25 €
<b>Preise für Sonderleistungen und Zuschläge</b>								
Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge pro Stunde		275,00	15 m³/h	18 m³/h	18 m³/h	22 m³/h	25 m³/h	27 m³/h
			235,00 €	235,00 €	255,00 €	315,00 €	345,00 €	380,00 €
Energiekostenzuschlag (nicht rabattfähig)	je m³	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €
Vergebliche Anfahrt	pauschal	645,00 €	535,00 €	555,00 €	585,00 €	790,00 €	920,00 €	1.050,00 €
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit	pauschal je Reinigung	310,00 €	290,00 €	330,00 €	335,00 €	335,00 €	350,00 €	365,00 €
Standortwechsel der Pumpe innerhalb der Baustelle	je Wechsel		80,00 €	85,00 €	90,00 €	120,00 €	130,00 €	140,00 €
Wartezeit	je Stunde	275,00 €	235,00 €	235,00 €	255,00 €	315,00 €	345,00 €	380,00 €
Abbestellung nach 14:00 Uhr Vortag	pauschal	460,00 €	340,00 €	365,00 €	415,00 €	550,00 €	670,00 €	790,00 €
Abbestellung am Einsatztag	pauschal	545,00 €	435,00 €	500,00 €	485,00 €	720,00 €	840,00 €	960,00 €
Zuschlag für Pump-Betone > C50/60	je m³						1,50 €	
Schlauch-/Rohrleitung	je lfdm						9,75 €	
zusätzliche Reduzierung	je Stück						39,00 €	
Zusätzlicher An- und Abtransport von Schlauch- bzw. Rohrleitungen	je Stunde						145,00 €	
Abendzuschlag (Montag – Freitag: 18:00 Uhr – 22:00 Uhr)	je Stunde						45,00 €	
Nachzuschlag (Montag – Freitag: 22:00 Uhr – 06:00 Uhr)	je Stunde						66,80 €	
Samstagszuschlag (06:00 Uhr – 12:00 Uhr)	je Stunde						45,00 €	
Samstagszuschlag (12:00 Uhr – 18:00 Uhr)	je Stunde						66,80 €	

**Disposition:**  
Herr Teich  
Tel. 0152 55708412

**Verwaltung:**  
Glemsgaustraße 95A  
70499 Stuttgart  
www.godel-beton.de

Tel. 0711 139963-0  
Fax 0711 139963-4  
info@godel-beton.de

# Preisliste

## für die Vermietung von Betonpumpen

Alle genannten Preise sind Nettopreise, gültig ab 01. März 2026

### Allgemeine Hinweise

Gegenstand jeder Vermietung eines Betonfördergerätes sind unsere

"Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten"

### Bei Ihrer Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

1. Anschrift des Mieters (Rechnungsanschrift)
2. Baustellenbezeichnung (Ort, Straße und Hausnummer)
3. Betonmenge, Betonsorte, Konsistenz
4. Gewählte Betonpumpe, erforderliche Fördermenge und Förderhöhe
5. Bauteil (z.B. Fundament, Decke, Wände, Stützmauer etc.)
6. Zeitpunkt des Pumpbeginns (Tag und Uhrzeit)

### Hinweise zur Abrechnung

- Der Mietpreis wird berechnet aus der Summe des Nutzpreises und Preisen für Sonderleistungen und Zuschläge.
- Für eventuelle Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte etc. werden Schadenersatzansprüche von uns nicht anerkannt.
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Die Preise sind nicht skontier fähig.

### Hinweise zum Einsatz von Betonpumpen

- Es ist vom Auftraggeber ein pumpfähiger Beton zu bestellen. Bei Einsatz von Schlauch- bzw. Rohrleitungen, muss der Beton mindestens in Konsistenzklasse F4 bestellt werden.
- Bei Schlauchleitung DN 65 darf das Größtkorn des Transportbetons 8 mm nicht überschreiten.
- Der Auftraggeber hat notwendige behördliche Genehmigungen für Straßen- und Bürgersteigsperrung rechtzeitig zu erwirken, inklusive der behördlich auferlegten Absperr-, Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen an der Baustelle.
- Zufahrtswege müssen gut befahrbar, der Aufstellungsort tragfähig sein. Betonpumpe und Aufstellort sind daher auch so auszuwählen, dass die Bodenbeschaffenheit, der durch den Einsatz der Betonpumpe auftretenden Bodenbelastungen standhält. Bei Zweifeln hat der Auftraggeber uns zu kontaktieren, damit die weitere Vorgehensweise gemeinsam festgelegt werden kann.
- Auf ausreichenden Abstand zu Leitungen jeglicher Art (mind. 5 Meter) ist zu achten.
- Die Betonpumpe und der Fahrmischer sind generell, insbesondere jedoch beim Rückwärtsfahren von geeignetem Personal des Mieters einzuweisen.
- Im Spritzbereich der Betonpumpe und des Reinigungsplatzes dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Gegenstände abgestellt sein, vorhandene Gebäude oder Bauteile usw. müssen entsprechend durch den Auftraggeber geschützt werden. Der Endschlauchführer ist für Verschmutzung durch Betonspritzer verantwortlich.
- Der Auftraggeber muss für genügend Hilfskräfte (mind. 2 Personen) zum Auf- und Abbau von bestellten Schlauch und Rohrleitungen sorgen.
- Auf der Baustelle muss ein geeigneter Wasseranschluss vorgehalten werden.
- Im Bereich des Ablage- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schäden – auch nicht für Umweltschäden- aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.
- Auf der Baustelle muss die Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Schlauch- bzw. Rohrleitungen, sowie zur Ablagerung von Betonresten gegeben sein. Ist keine Reinigung auf der Baustelle möglich, erfolgt die Berechnung laut Preisliste.